



VÄGARBETEN **CPB**

ASFALTSFRÄS FÖR GRÄVMASKIN



SVÄNGBART ARMFÄSTE

möjliggör fräsning
horisontellt,
vertikalt eller i vinkel



**KONSTANT
FRÄSDJUP MED
MANUELL
HÖJDJUSTERING**
hydraulisk justering
finns som tillval



**BRETT SORTIMENT
AV PRODUKTER**
för användning på
olika maskintyper




De svängbara asfaltsfräsarna är konstruerade för vägunderhållsarbete, där de används för att ta bort ett lager av asfalt inför byte eller för efterföljande schaktning. Det bortfrästa materialet kan återanvändas för återfyllning av schakt eller för återställning av vägbanan.

De svängbara fräsarna kan arbeta på horisontella, vertikala och lutande ytor, monterade på en grävmaskin eller på bakre armen på en traktorgrävare.

Det svängbara armen gör att fräsen kan följa rörelserna från grävmaskinens arm eller traktorgrävarens bakarm, utan att fräsdjupet påverkas. Fräsdjupet justeras manuellt via en teleskopisk skruv som verkar på de två kraftiga glidskorna. På begäran kan fräsdjupet istället justeras hydrauliskt, vilket kräver anslutning till en extra dubbelverkande hydraulisk ledning.



		2hydraulic lines		3hydraulic lines	
Model		CPB 30.13	CPB 40.13	CPB 45.15	CPB 60.17
Technical data	um				
Working width	mm	300	400	450	600
Working depth standard drum	mm	0-125	0-125	0-150	0-170
Standard asphalt picks	n.	48	48	54	66
Oil flow min-max(1)	lt/min	45-80	45-80	90-140	120-160
Oil pressure min-max(1)	bar	170-240	170-240	170-300	170-300
Weight standard configuration	Kg	400	420	630	750
Minimum distance from the wall	mm	80			
Depth adjustment(2)		mechanical			
Tilting support rotation		135°			
Average milling speed (standard drum at 50% depth)	mt/min	0,5-3,0		0,7-4,5	
	ton	3,0-6,0	5,5-9,5	7,0-13,0	12,0-18,0
	ton	-	6,0-9,0	7,5-12,0	-

	Overall size in standard configuration	Acm Bcm Ccm	65 83 88	6 5 8 3	6 9 8 6	8 4 8 9
				9 8	9 2	9 5

(1) The pressure and flow of the hydraulic system oil shall be inversely proportional to each other | (2) Hydraulics optional