

GÅNGBRYGGA

MAX. LASTKAPACITET: 4 500 kg

Detta sortiment av ramper med handledare, tillverkade med specialpressade aluminiumprofiler, är särskilt lämpligt för att övervinna arkitektoniska hinder som schaktgropar. De möjliggör passage över dessa hinder, inte bara för människor utan, och viktigare, även för byggarbetsfordon med gummi hjul eller band. Utrustade med halkfri transityta, vikbara handledare och säkerhetsfotstopp är de särskilt lämpliga för horisontell användning. MPP modellerna är utrustade med lyftögla.

ART.NR	LÄNGD	INV.BREDD	VIKT (kg)
MM350B0.10.22	2260mm	1000mm	56
MM350B0.10.32	3255mm	1000mm	77
MM350B0.10.40	4055mm	1000mm	94
MM350B0.10.50	5055mm	1000mm	115
MM350B0.10.60	6055mm	1000mm	136
MPP22/12	2260mm	1250mm	57
MPP22/15	2260mm	1500mm	63
MPP26/12	2660mm	1250mm	66
MPP26/15	2660mm	1500mm	74
MPP32/12	3255mm	1250mm	81
MPP32/15	3255mm	1500mm	89
MPP40/12	4055mm	1250mm	100
MPP40/15	4055mm	1500mm	110
MPP50/12	5055mm	1250mm	124
MPP50/15	5055mm	1500mm	137
MPP60/12	6055mm	1250mm	149
MPP60/15	6055mm	1500mm	197